

SISTEMAS SOLARES

Instalación fija para tejados, con inclinación variable de 20°/25°/30°



productos pesos®	Paquete integral de 5,4 kWp detalles/ contenido	Paquete integral de 10,8 kWp detalles/ contenido
módulos EGing monocristalino 180 Wp	30 unidades	60 unidades
área modular total	38,30 m ²	67,60 m ²
área del tejado	33,50 m ²	107,00 m ²
inversor	PVI 5000 sin transformador	PVI 10000T con transformador
registrador de datos (opcional)	registrador de datos DL 1000	registrador de datos DL 1000
soportes (perfiles de aluminio 40x40)	6 de 7m + 6 de 1,36m	12 de 7m + 12 de 1,36m
piezas de unión	6 unidades	12 unidades
tornillos tipo „cabeza martillo“ M10/25	60 unidades	120 unidades
tuercas tipo “diente de bloqueo“	60 unidades	120 unidades
pernos de suspensión 10x2000	48 unidades	96 unidades
pinzas finales 45mm	12 unidades	12 unidades
tornillos cilindricos M8x40	66 unidades	126 unidades
pinzas intermedias	54 unidades	114 unidades
tuercas tipo “cabeza martillo“ M8	66 unidades	126 unidades
cable solar Radox negro 1x4mm ²	150 metros	300 metros
multicontacts MC-3	4 machos + 4 hembras	8 machos + 8 hembras
multicontacts MC-4	12 machos + 12 hembras	24 machos + 24 hembras
conector tipo “Y“	2 machos + 2 hembras	8 machos + 8 hembras
bridas	40 unidades	120 unidades
soportes triangulares 20°, 25° o 30°	24 unidades	48 unidades

