

SOPORTES DE INTEGRACIÓN

Simple, rápido, estético, ligero,
resistente al agua y económico



FOTOVOLTAICO

Diseñado por instaladores para instaladores, el Soporte de integración ofrece innumerables ventajas:

- Fácil de instalar
- Montaje rápido: El tiempo de instalación es muy variable pero para un profesional una instalación de 3 a 5kW pueden ser 6 horas
- Ligero y fácil de transportar
- Estanqueidad asegurada: El sistema asegura una completa estanqueidad del tejado solar
- Flexible : El sistema se adapta a cualquier tipo de configuración (Paneles en horizontal, en vertical, en pirámide... en cualquier tipo de tejado.
- Resistente a golpes
- Resistente al clima (desde -30°C a 100°C)
- Adaptable a cualquier panel solar
- 100% Reciclable
- Económico: El sistema es mas económico que colocar las tejas en el tejado más los soportes tradicionales



■ Tamaños disponibles

Designación	ALTURA (mm)		ANCHURA(mm)	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta
PORTRAIT PLATES				
Plate 1640 / 992	1600	1680	983	993
Plate 1640 / 1001	1600	1680	992	1002
Plate 1559 / 1046	1535	1615	1037	1047
Plate 1575 / 1053	1535	1615	1044	1054
Plate 1575 / 1082	1535	1615	1073	1083
Plate 1580 / 808	1540	1620	798	809
LANDSCAPE PLATES	from	to	from	to
Plate 1640 / 990 - 1001	952	1032	1632	1641
Plate 1650 / 990 - 1001	952	1032	1642	1651
Plate 1660 / 990 - 1001	952	1032	1652	1661
Plate 1670 / 990 - 1001	952	1032	1662	1671
Plate 1675 / 990 - 1001	952	1032	1667	1676
Plate 1680 / 990 - 1001	952	1032	1672	1681
Plate 1575 / 1082	1042	1122	1567	1576
Plate 1559 / 1046	1046	1122	1551	1560
Plate 1580 / 808	768	848	1572	1581

- Color PLATA / NEGRO (100% Reciclable)
- Material PP - Aluminio - Aceroinox (100% Reciclable)
- Rango de temperatura -30°C to 100°C
- Inclinación 12° to 50°
- Peso 2 to 3 kg
- Garantía 10 años



Salcantay Natur S.L

San Isidro 6, 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Telf: 925 710 433 / 652 97 69 15
ventas@salcantaynatur.com